

نام محصول :

خشک کن سرب

فرم تحویل:

JSB-Pb-32

به صورت اکتوات سرب و خشک کن کمکی بوده و به همراه خشک کن کبالت برای خشک کردن عمقی رزین های آلکید هوا خشک به کار می رود. به علت داشتن خاصیت پلیمریزاسیون، قابلیت پایداری، سختی و مقاومت در برابر آب را افزایش می دهد. در رنگهای آلومینیومی استفاده از این خشک کن توصیه نمی شود.

<u>Pb-32</u>	<u>مشخصه</u>
مایع زرد رنگ	ظاهر
$0.2 \pm 32\%$	درصد فلز
1.27 ± 0.2 (gr / cc)	دانسیته
۴-۲	ویسکوزیته در ۲۵ درجه سانتیگراد (استوک)
زایلین	حلال

خواص و کاربرد:

- تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
- دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
- در ترکیب با خشک کن کبالت ، سرب و منگنز استفاده می شود.

حلالیت:

زایلین ، نرمال بوتانول(محدود) ، متیل اتیل کتون ، نرمال بوتیل استات ، ماینرال اسپریت(محدود)

سازگاری:

سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها و رزین های بلند و متوسط روغن دارد.

شرایط نگه داری و پایداری:

در انبار و مکانی خشک و در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ماه در بشکه های پلمپ نگه داری و از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قبل از استفاده ، کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.