

نام محصول:

رزین بنزوگوانامین فرمالدئید

فرم تحویل:

JSB-NBBF604-NB70

70 ± 1 % در نرمال بوتانول

<u>NBBF604-NB70</u>	<u>مشخصه</u>
۲(mg KOH/gr)	عدد اسیدی (حداکثر)
۱۰۹۰ (kg/m ³)	دانسیته
۱۵-۳۰	ویسکوزیته در ۲۵ درجه سانتیگراد (استوک)
۱۰۰ ماکزیم	رنگ (آفا)
۷۰ ± ۱ %	درصد جامد
نرمال بوتانول	حلال

ویژگی:

این محصول دارای مقاومت حرارتی و شیمیایی عالی، سخت شدن سریع، فعالیت متوسط تا زیاد، سختی خوب در عین انعطاف پذیری، پایداری خوب می باشد.

موارد کاربرد:

این رزین در ساخت رنگ های کوره ای با دمای پخت پایین تا متوسط، رنگ های الکتروستاتیک، نیتروسولوزی، لاک ها و پوشش های داخل قوطی مورد استفاده قرار می گیرد.

حلالیت:

زایلن، نرمال بوتانول، متیل اتیل کتون، بوتیل استات

تیترا حلالیت:

تلورانس در ماینرال اسپریت تقریباً ۱:۳ (حجمی / حجمی)

سازگاری:

سازگاری خوبی با رزین های JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF603-NB60 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد دارد و همچنین با رزین های اکریلیک اپوکسی، پلی استر، اپوکسی استر، آلکید متوسط، کوتاه روغن و پلی استر اشباع سازگار است. قبل از استفاده با سایر محصولات، سازگاری کنترل گردد.

شرایط نگه داری و پایداری:

در انبار و مکانی خشک و در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ماه در بشکه های پلمپ نگه داری و از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قبل از استفاده، کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.