

## رزین آلکید متوسط روغن JSB- MO501-MX60

### نام محصول:

رزین آلکید متوسط روغن بر پایه اسید چرب خاص

### فرم تحویل:

JSB-MO501-MX60 در ماینرال اسپریت و زایلین (۲۰ به ۸۰)

مشخصه	MO501-MX60
نوع روغن	اسید چرب خاص
درصد روغن	۴۷ %
عدد اسیدی	۸-۱۰ (mg KOH/gr)
ویسکوزیته در ۲۵ درجه سانتیگراد (استوک)	۱۱۰-۱۳۰
رنگ (گاردنر)	ماکزیم ۳
درصد جامد	۱ ± ۶۰ %
حلال	ماینرال اسپریت - زایلین

### ویژگی:

این محصول دارای سختی عالی، خشک شدن سطحی و عمقی عالی، چسبندگی و انعطاف پذیری عالی، قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت عالی و مقاوم در برابر زردگرایی می باشد.

### موارد کاربرد:

این رزین در ساخت رنگ های صنعتی هوا خشک، پوشش های سازه فلزی و ماشین آلات صنعتی، رنگ های متالیک، آستری های ضد خوردگی و بتونه روغنی، آستری های زینک کرومات و رنگ های ترافیکی بر اساس رزین کلرنتیدرابر مورد استفاده قرار می گیرد.

### حلالیت:

نرمال بوتانول (محدود)، متیل اتیل کتون، زایلین، ماینرال اسپریت، نرمال بوتیل استات

### سازگاری:

با رزین های بلند روغن و خصوصاً کلرنتیدرابر سازگاری خوبی دارد. قبل از استفاده با سایر محصولات، سازگاری کنترل گردد.

### شرایط نگه داری و پایداری:

در انبار و مکانی خشک و در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ماه در بشکه های پلمپ نگه داری و از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قبل از استفاده، کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.