

نام محصول :

رزین ملامین فرمالدئید بوتیل شده

فرم تحویل:

JSB-NBMF603-NB60

60 ± 1% در نرمال بوتانول

مشخصه	NBMF603-NB60
عدد اسیدی (حداکثر)	۲ (mg KOH/gr)
دانسیته	۱.۰۹۰ (kg/m ³)
ویسکوزیته در ۲۵ درجه سانتیگراد (استوک)	۱۵-۳۰
رنگ (آفا)	ماکزیم ۱۰۰
درصد جامد	۱ ± ۶۰ %
حلال	نرمال بوتانول

ویژگی:

این محصول دارای مقاومت حرارتی و شیمیایی عالی، پخت سریع، فعالیت متوسط تا زیاد، سختی مناسب، پایداری خوب با رزین های کوتاه روغن می باشد.

موارد کاربرد:

این رزین در ساخت رنگ های کوره ای با دمای پخت پایین تا متوسط، رنگ های الکتروستاتیک، نیتروسولوزی، لاک ها و آستری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

حلالیت:

زایلن، نرمال بوتانول، متیل اتیل کتون، بوتیل استات

تیترا حلالیت:

تلورانس در ماینرال اسپریت تقریباً ۱:۳ (حجمی / حجمی)

سازگاری:

سازگاری خوبی با رزین های JSB-NBBF604-NB70 و JSB-IBUF-602 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد دارد و همچنین با رزین های اپوکسی استر، رزین های اپوکسی با وزن مولکولی کم، رزین های آکریلیک و با آلکید کوتاه روغن، متوسط و پلی استر اشباع سازگار است. قبل از استفاده با سایر محصولات، سازگاری کنترل گردد.

شرایط نگه داری و پایداری:

در انبار و مکانی خشک و در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ماه در بشکه های پلمپ نگه داری و از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قبل از استفاده، کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.